



# Výrobní možnosti lakoven

Lakovny jsou vybaveny technologií k provádění chemických předúprav lakovaných povrchů, technikou pro aplikaci elektroforézně vyloučených, rozpouštědlových, vodouředitelných a práškových nátěrových hmot, ke zhotovení ochranných nátěrů pro široké spektrum použití.

## Elektroforezní lakování (Anaforéza) s předúpravou Zn-fosfátem

Lakovací linka s nuceným taktem. Odmaštění a Zn-fosfát postříkem, při vylučování EC zajištěno naklápění zboží v lázni. Po vypálení EC-nátěru možné provedení dílčího lakování spodních partií zavěšeného zboží nebo provedení technologicky nutného tmelení před navazující operací lakování.

Max. rozměr zboží: D<sub>x</sub>Š<sub>x</sub>V<sub>..</sub> 2865x2500x1800 mm  
Max. hmotnost (včetně závěsu) .....800 kg



## Lakování práškových nátěrových hmot

Lakovací linka neobsahuje samostatnou sekci předúprav, lakuje se elektrostaticky na anaforézní základní nátěr.

Max. rozměr zboží: D<sub>x</sub>V<sub>x</sub>Š<sub>..</sub> 2500x1500x800 mm  
Max. hmotnost (včetně závěsu) .....500 kg



## Lakovna kabin

Průběžná linka, zboží umístěno na vozících, pohyb vozíků je zajištěn podlah. dopravníkem. Lakovací linka neobsahuje samostatnou sekci předúprav. Možnost aplikace 1K a 2K nátěr. hmot.

Max. rozměr zboží: D<sub>x</sub>V<sub>x</sub>Š<sub>..</sub> 3000x1800x2500 mm  
Max. hmotnost, včetně příp. závěsu).....500 kg



## Lakovna těžkých dílů

Průběžná linka, zboží na závěsech, pohyb dopravníkem.  
Linka obsahuje sekci pro odmaštění a aplikaci Fe-fosfátu  
postřikem.

Možnost aplikace 1K a 2K nátěr. hmot.

Max. rozměr zboží: DxŠxV.. 4800x1400x1100 mm  
Max. hmotnost, včetně příp. závěsu).....2000 kg



## Lakovna koreb a rámu

Průběžná linka, zboží lakováno na vozících, které jsou  
taženy v technologii tahačem. Linka obsahuje sekci  
sloučeného odmaštění a aplikace Fe-fosfátu.

Odmašťovací sekce a stříkací kabina je vybavena  
zvedacím a naklápěcím zařízením.

Možnost aplikace 1K a 2K nátěr. hmot.

Inspekční box, je možné využívat k aplikaci doplňkových  
antikoročních přípravků.

Max. rozměr zboží:DxŠxV..11000x2500x3100 mm  
Max. hmotnost, včetně příp. závěsu).....4000 kg



## Lakovací box pro opravy vozidel (repase)

Průběžná linka, zboží – kompletní nákladní vozidlo,  
stojící na pohyblivém dopravníkovém pásu.

Pro přípravné operace, mytí vozidla, odstrojení je možné  
využít montážní stání repasní dílny.

Lakovací box vybaven montážní jámou.

Je možné provedení konzervace kompletního vozidla.

DxŠxV..variabilníx2500x4000 mm



## Kontakty

Dílovedoucí	Petr Mladěnka,	<a href="mailto:petr.mladenka@tatra.cz">petr.mladenka@tatra.cz</a> ,	tel.:+420 556 49 3109
Manažer technolog:	Lumír Blažek,	<a href="mailto:lumir.blazek@tatra.cz">lumir.blazek@tatra.cz</a> ,	tel.:+420 556 49 4219
Specialista technolog:	ing. Kateřina Lišková,	<a href="mailto:katerina.liskova@tatra.cz">katerina.liskova@tatra.cz</a> ,	tel.:+420 556 49 3203
Ekonom-prodej, zakázky:	Olga Indruchová,	<a href="mailto:olga.indruchova@tatra.cz">olga.indruchova@tatra.cz</a> ,	tel.:+ 420 556 49 2473